

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Termiškai grūdintas saugus kalcio natrio silikatinis stiklas**
4 mm skaidrus, pilkai tonuotas, rudai tonuotas;
5 mm skaidrus, pilkai tonuotas, rudai tonuotas;
6 mm skaidrus, ypatingai skaidrus, pilkai tonuotas, rudai tonuotas, matinis (rūgštimi ėsdintas);
8 mm skaidrus, ypatingai skaidrus, pilkai tonuotas, rudai tonuotas, matinis (rūgštimi ėsdintas);
10 mm skaidrus, ypatingai skaidrus, pilkai tonuotas, rudai tonuotas, matinis (rūgštimi ėsdintas);
12 mm skaidrus.
15 mm skaidrus.
19 mm skaidrus.
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta: **Partijos (užsakymo) numeris nurodytas ant kiekvieno stiklo, etiketėje.**
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: **LST EN 12150-2:2005**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: **Grūdintas stiklas statyboms, baldams.**
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas: **UAB „Gravera“, Draugystės g. 19, 51230 Kaunas**
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: **Netaikytina**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta STR 1.01.04:2015 V skyriuje: **Sistema 3**
- Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas: **IKATES, s.r.o – Laboratory for glass and building products testing** atliko **pirminį gaminio tipo bandymą** pagal sistemą **sistema 3** ir išdavė bandymų protokolą Nr. **1394-CPR-210A/2020**
- Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: **Netaikytina**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Rodiklio pavadinimas	Bandymo metodas	Matavimo vnt.	Deklaruojama vertė
Plokštumos nuokrypiai : -bendrasis (plukdytas) -vietinis	LST EN 12150-1	mm/mm mm/300mm	≤ 0,003 ≤0,3
Skilimo pobūdis smūgiuojant 75g plaktuku: -šukių skaičius, kai stiklo storis : (4-12) mm	LST EN 12150-1	vnt./2500mm ²	≥40
-maksimalus ilgiausios šukės ilgis	LST EN 12150-1	mm	≤100
Mechaninio stiprio (įtempimo) matavimas pagal stiklo tipus: - plukdytas (float): skaidrus, tonuotas, rūgštimi ėsdintas. - emaliuotas plukdytas	LST EN 12150-2	N/mm ²	120 75


- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu :

Gamybos vadovas - Darius Puzinovas

2021.06.18



(parašas)

UAB „GRAVERA“
Draugystės g. 19
51230 Kaunas
Lietuva

Kontaktai: +370 37 337733
+370 698 53313
El. paštas: pardavimai@gravera.com

www.gravera.com
www.gravera.ee
www.gravera.lv
www.gravera.no