

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Statybinis stiklas. Saugus daugiasluoksnis stiklas.**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto  
**Partijos (užsakymo) numeris nurodytas ant kiekvieno stiklo etiketėje.**
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: **LST EN 14449+AC:2007**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:  
**Laminuotas stiklas statyboms, baldams.**
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:  
**UAB „Gravera“, Draugystės g. 19, 51230 Kaunas**
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: **Netaikytina**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta STR 1.01.04:2015IV skyriuje: **Sistema 3**
- Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas: **IKATES, s.r.o – Laboratory for glass and building products testing** atliko **pirminį gaminio tipo bandymą** pagal sistemą **sistema 3** ir išdavė **bandymų protokolą Nr.1394-CPR210B/2020**
- Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: **Netaikytina**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

	Charakteristikos	Sistema	44.2	55.2	66.2	88.2	1010.2
1.	Atsparumas ugniai (EN 13501-2)	1	SN	SN	SN	SN	SN
2.	Sąveika su ugnimi (EN 13501-1)	3, 4	SN	SN	SN	SN	SN
3.	Išorinės ugnies charakteristikos (EN 13501-5)	3, 4	SN	SN	SN	SN	SN
4.	Atsparumas šūviams (EN 1063)	4	SN	SN	SN	SN	SN
5.	Atsparumas sprogamams (EN 13541)	4	SN	SN	SN	SN	SN
6.	Atsparumas įsilaužimams (EN 356)	4	SN	SN	SN	SN	SN
7.	Atsparumas kintančiam kūrų poveikiui (EN 12600)	3	1(C)1	1(C)1	1(C)1	1(C)1	1(C)1
8.	Atsparumas staigiam temperatūrų pasikeitimui ir temperatūrų skirtumams	4	200K	200K	200K	200K	200K
9.	Atsparumas vėjo, sniego, pastovioms ir staigioms apkrovoms	4	SN	SN	SN	SN	SN
10.	Oru sklindančio garso izoliacija (EN 12758): Rw C;Ctr	3	36 (-1; -3) dB	37 (-2; -3) dB	38 (-1; -2) dB	40 (-1; -3) dB	41 (-2; -3) dB
11.	U- Reikšmė, šiluminio pralaidumo koeficientas	4	SN	SN	SN	SN	SN
12.	Šviesos pralaidumas / atspindėjimas	4	SN	SN	SN	SN	SN
13.	Saulės energijos perdavimas atspindėjimas	4	SN	SN	SN	SN	SN
14.	Ilgamžiškumas	4	Atitinka	Atitinka	Atitinka	Atitinka	Atitinka

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu :

Gamybos vadovas - Darius Puzinovas

Kaunas, 2021.06.18



UAB „GRAVERA“  
Draugystės g. 19  
51230 Kaunas  
Lietuva

Kontaktai: +370 37 337733  
+370 698 53313  
El. paštas: [pardavimai@gravera.com](mailto:pardavimai@gravera.com)

[www.gravera.com](http://www.gravera.com)  
[www.gravera.ee](http://www.gravera.ee)  
[www.gravera.lv](http://www.gravera.lv)  
[www.gravera.no](http://www.gravera.no)